

Hoja de datos del producto RC200S

Características



Principal

Tipo de producto o componente	Meter Mains
Gama de producto	QO

Complementario

[In] Corriente nominal	200 A
Intensidad de cortocircuito	22 kA
Número de red de las fases	1
Meter socket type	Ringless
Montaje del dispositivo	Surface
Número de espacios	0
Product mounting ((*))	Surface
Número de circuitos	0
Número de interruptores de circuito tandem	0
Tipo de hub	A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs line side Lugs service ground
Calibre AWG	AWG 6...300 kcmil (aluminium/copper)line side AWG 8...AWG 2/0 for 2 cable(s) (aluminium/copper)service ground
Composición del dispositivo	Service disconnect (ordered separately)
Service disconnect rated current	200 A
Service feed location ((*))	OH UG
Bypass type	No bypass
Profundidad	4,67 in
Anchura	19,58 in
Altura	18,23 in

Entorno

Certificaciones de producto	UL: E-6294
-----------------------------	------------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Comunicación ambiental

 [Perfil Ambiental Del Producto](#)

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
