

# Hoja de datos del producto EZM113225

## Características



### Principal

Tipo de producto o componente	Meter Center Branch Unit
[In] Corriente nominal	225 A
Gama de producto	Meter-Pak
Bus rated current	800 A
Number of jaws	4 without jaw release
Number of meter sockets	3
Bypass type	No bypass
Meter socket type	Ringed

### Complementario

Certificaciones de producto	Registrado por UL
Material	Aluminium: busbar
Material del envoltorio	Acero
Grado de protección nema	NEMA 3R
[Ue] Tensión nominal de empleo	120/240 V AC
Montaje del dispositivo	Superficie
Número de red de fases	1 phase in 1 phase out
Configuración de cableado	3 cables
Altura	43,41 in
Anchura	17,38 in
Profundidad	8,09 in

### Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Will be compliant – Date to be confirmed
-------------------	--

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.