



Principal

Product	Interrupor automático en miniatura
Range	QO
Current Rating	15 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA 48 V DC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Complementario

Inturrupt Rating	10 kA 120/240 V CA 50/60 Hz 10 kA 120 V CA 50/60 Hz 5 kA 48 V DC
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Par de apriete	5 N.m 10...25 mm ² AWG 8...AWG 2
Altura	79.25 mm
Profundidad	73.91 mm
Anchura	38.10 mm

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------