

# Ficha técnica del producto

## Características

# QO250

QO mini breaker, 50 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in



### Principal

Product	Interrupor automático en miniatura
Range	QO
Current Rating	50 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA 48 V CC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

### Complementario

Interrupt Rating	10 kA en 120/240 V CA 50/60 Hz 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz 5 kA en 48 V CC
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio
Par de apriete	5 N.m para 10...25 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 8...AWG 2)
Altura	79.25 mm
Profundidad	73.91 mm
Anchura	38.10 mm

### Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------