

KALE STREET LIGHT

- Amigable con el ambiente, libre de mercurio
- Tecnología LED
- Larga vida útil y ahorro de energía
- De fácil instalación y operación

- Eco-friendly without mercury
- LED technology
- Long lifespan and energy saving.
- Easy installation and operation

- Exteriores / Outdoor
- Parques / Parking
- Carreteras / Highway
- Comercios / Commerce

Configuraciones disponibles

available configurations

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo luminoso (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temp. Color (K) Color temp.
P28375	Kale street LED 60W 5000K	60	7800	130	5000
P28376	Kale street LED 100W 5000K	100	13000	130	5000
P28377	Kale street LED 150W 5000K	150	19500	130	5000

Resumen de rendimiento

performance summary

Ángulo de apertura / Beam angle	85°x150°
Índice reproducción color / Color rendering index	≥70
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0-10V
Tensión de operación / Input voltage	120V - 277V
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0,9
DAT en corriente / THD in current	≤20%
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-40°C a +50°C
Vida útil / Lifespan	L70 = 50 000 horas (85°)
SPD	10 kV / 10 kA

*Luminaria incluye base y Fotocelda de 3 pines, consulte con su asesor comercial por la opción de 7 pines.

Dimensiones

dimensions

Potencia Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)
60W	333	513	81
100W	333	513	81
150W	333	513	81

Diámetro de tubo de montaje / Installation pipe diameter: *Φ50-60 mm

*Para otros diámetros, consultar con su asesor comercial / For other diameters consult your vendor.





TIPO A

Se puede ajustar el ángulo de 0 a 90° / Adjustable angle is 0-90°

Curva fotométrica

photometric curve



Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa
Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or its technical specifications without previous notification



SYLVANIA