

ARIA LINE

- Luminaria LED fabricada en perfil de aluminio de alta calidad.
- Luminaria de aplicación colgante que combina elementos lineales y orgánicos.
- LED fixture made in high quality extruded aluminum.
- Fixture for pendant application that combines linear and organic elements.

- Oficinas / Offices
- Hoteles / Hotels
- Tiendas / Stores
- Comercios / Commercial

Configuraciones disponibles

available configurations

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS						OPCIONES DE SELECCIÓN ÚNICA / SINGLE CHOICE OPTIONS					MÁS INFORMACIÓN / MORE INFO	
Modelo Model	Tipo LED LED type	Cant. Módulos LED Modules Qty.	Potencia (W) Power	Flujo Lum. Total Lum. Flux (lm)	SYL-SMART	Difusor Diffuser Blanco White	Instalación Installation Colgante Pendant	Instalación Installation Colgante Pendant		Datos técnicos Technical data	Eficacia lm/W Efficacy	Dimensión Dimension
Aria Line	SMD	1	18	1940	SS	•	•			TL	>105	24"
		2	18	2210		•	•		TS	>120	48"	
		2	27	3010		•	•		TS	>110	48"	
		2	32	3620		•	•		TS	>110	48"	
		2	36	4150		•	•		TL	>115	48"	
		2	42	4625		SS	•	•		TL	>110	48"
		3	32	3530		•	•		TL	>110	72"	
		3	39	4250				TS	>150	72"		
		3	42	4810		•	•		TL	>115	72"	
		4	56	6370		SS	•	•		TS	>120	96"
		4	52	6730		SS	•	•		TL	>120	96"
		4	73	8290			•	•		TL	>110	96"


Resumen de rendimiento

Performance summary

Datos técnicos / Technical Data	TL	TS
Índice de reproducción color / Color rendering index	80	80
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0 V - 10 V	0 V - 10 V
Voltaje de operación / Input voltage	120 V a 277 V~	120 V a 277 V~
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0.9	> 0.9
DAT en corriente / THD in current	≤20%	≤20%
Vida útil / Lifespan	L70 (12kh) = 72 000h (85°C)	L70 (10kh) > 50 000h (85°C)
CCT Disponible / CCT Available	4000 K, 5000 K, 6500 K	4000 K

Curva fotométrica

photometric curve




Aria Line SMD 4980 lm 48"


Dimensiones

dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24"	600	81	84
48"	1180	81	84
72"	1714	81	84
96"	2360	81	84



Sistema de unión
Union system
(opcional)
P04857-36



Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or its technical specifications without previous notification.

Somos esencial
COSTA RICA

NOM

UL LISTED

ISO 9001

LM79

LM80

LED SMD

LED

LED

LED

LED

SYLVANIA