

Mechanical Time Switch - Interruptor de temporizador mecánico de 24 horas

Item T101



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El interruptor temporizador mecánico serie T100 ha demostrado que puede pasar la prueba del tiempo. Estos confiables interruptores temporizadores pueden manejar cargas eléctricas de hasta 40 A por polo y admiten hasta 12 operaciones de encendido/apagado al día. Un interruptor de anulación manual ofrece mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Control directo de 24 horas para la mayoría de las cargas
- ▶ Hasta 12 operaciones de encendido/apagado cada día, con tiempo mínimo de encendido/apagado de una hora
- ▶ Anulación manual
- ▶ Incluye un disparador de encendido y uno de apagado

APLICACIONES

- ▶ Iluminación para interior y exterior
- ▶ Letreros
- ▶ Filtros
- ▶ Cercas eléctricas
- ▶ Ventiladores
- ▶ Conductores
- ▶ Calentadores de piscinas
- ▶ Aventadores
- ▶ Bombas

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T101
Descripción	Interruptor de temporizador mecánico de 24 horas
Código UPC	078275000018
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Compatibilidades de la aplicación	LED; HID
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 horas
Máximo de operaciones de encendido/apagado	12
Disco para saltar días	no incluido
Modo de operación	24 horas
Tiene anulación manual	Sí
Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Metálica tipo 1 para interior
Número de disparadores incluidos	1 ENCENDIDO/1 APAGADO
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	7 7/8 x 5 1/8 x 3 7/16 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG

Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG
	(2) combinación 1/2" - 3/4"
	(1) combination 1/2" - 3/4"

Capacidades de carga

Rangos de tungsteno	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz
Balastro electrónico	16 A, 120 V CA
Inductivo	40 A, 240 V CA, 60 Hz; 40 A, 208 V CA, 60 Hz; 40 A, 120 V CA, 60 Hz
Motor	2 HP , 24 FLA a 120 V CA, 60 Hz; 5 HP , 28 FLA a 240 V CA, 60 Hz
	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz
	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz
	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas

Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W

Empaque

Peso de envío (lb)	2.744
Dimensiones del cartón de la unidad	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Especificaciones ambientales

Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-----------------------	--------------------------------------

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	LED
Número de archivo UL	UL917
Número de archivo CSA	C22.2-177; LR3730
Propuesta 65 de California	Plomo

ACCESORIOS



156T1978AMX

Un juego de disparadores ON/OFF para T100, T7000 y WH40



156T1978A

Disparadores extra o de reemplazo, 1 ON y 1 OFF

156T1978AD12

12 paquetes de disparadores 156T1978A para T100, T7000 y WH40



22T338GR

Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic