In-Wall Timer - Temporizador de cuenta regresiva electrónico, programable, 120-277 V CA, 50/60 Hz, 1 segundo a 24 horas, blanco

Item EI400WC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este versátil temporizador ofrece un tiempo de cuenta regresiva programable entre 1 segundo y 24 horas y puede manejar cualquier aplicación, sin importar el tipo de carga. No se requiere conexión neutra

CARACTERÍSTICAS

- Intervalo de tiempo de cuenta regresiva programable entre 1 segundo y 24 horas
- La configuración se almacena en una memoria no volátil
- Advertencia audible o visual opcional de apagado de carga inminente
- Configuración bloqueable para evitar cambios accidentales
- Instalación compatible con interruptor unipolar o de 3 vías
- Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- El interruptor aislado permite usar el temporizador con cualquier tipo de carga, inclusive cargas de CA y CC
- Batería de litio CR2 reemplazable, que ofrece hasta tres años de funcionamiento
- Sin conexión de cables neutrales, para una actualización simple y una instalación más rápida
- La programación de 24 horas permite una operación continua
- No incluye la cubierta de placa decorativa

APLICACIONES

- Ventiladores de baño
- Extractores de aire
- luces
- Spas

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	EI400WC
Descripción	Temporizador de cuenta regresiva electrónico, programable, 120-277 V CA, 50/60 Hz, 1 segundo a 24 horas, blanco
Código UPC	078275101388
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 5 años
Compatibilidades de la aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
	9107.00.8000

Especificaciones de control	
Valores de tiempo preestablecidos	Programable
Modo de operación	Cuenta regresiva
Tiempo de cuenta regresiva	1 seg; 24 horas
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
Tipo de respaldo	batería
Tipo de batería	Litio CR2
Tipo de servicio de batería	Reemplazable

Especificaciones mecánicas

© 02/25/2021

Configuraciones de placa mural	Soporte único para montaje

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	4.125 x 1.75 x 1.1875 in

Especificaciones de materiales	
Color	Blanco

Capacidades de carga	
	20 A, 2400-5540 W, 120-277 V CA
Tungsten (Incandescent) Range(s)	1800 W, 120 V CA; 1248-1662 W, 208-277 V CA
	4 A, 12 V CC; 2 A, 28 V CC
	1 HP, 120 V CA, 50/60 Hz; 2 HP, 240 V CA, 50/60 Hz
	16 A, 120-277 V CA, 50/60 Hz

Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	120-277 V CA, 50/60 Hz
Configuraciones de cableado	Único; 3 vías
Tipo de interruptor	SPST

Especificaciones ambientales	
Température (service)	32 - 122 °F / 0 - 50 °C

Empaque	
Peso de envío (lb)	0.399
Dimensiones del cartón de la unidad	4.88 x 3 x 2.13 in

Normas y certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Propuesta 65 de California	DEHP
	cCSAus

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.