

PHILIPS

Slim LED Downlight

DL252



Guía de especificación técnica

Slim LED Downlight DL252

El Slim LED Downlight DL252 ofrece un diseño súper delgado con driver externo. Está diseñado con un LED de emisión lateral de tal modo que sea cómodo para los ojos. Proporciona una salida de luz amplia de 200lm a 1600lm (vataje de 4w a 20w) con múltiples dimensiones de corte de D73mm a D208mm. Se puede usar para aplicaciones residenciales donde la altura del techo sea baja, así como aplicaciones de oficinas y tiendas minoristas.



Características:

- Rango completo de salida de lúmenes de 230lm a 1600lm
- 20 mm de altura de la carcasa
- Temperatura de color: 3000K / 4000K / 6500K
- Corte en diferentes dimensiones (D73-208mm)
- 15,000 (ta = 25C L70) horas de vida útil

Características:

- Flexible para adaptarse a su estilo.
- Fácil de instalar en espacios con techo bajo.

Aplicaciones:

- Residencial.
- Retail.
- Oficinas.
- Iluminación general.

Especificaciones

Slim Downlight DL252 LED Downlight						
DL252 – (Panel redondo de empotrar)						
Tipo	4w	9w	12w	15w	18w	20w
Salida lumen *1	230lm	650lm	850lm	1050lm	1300lm	1600lm
Corte (mm)	Ø73	Ø108	Ø130	Ø158	Ø178	Ø208
SDCM	<5					
IRC	>80					

Especificaciones

Slim Downlight DL252

LED Downlight

DL252 – (Panel redondo de empotrar)

Temp. Color	3000K / 4000K / 6500K					
Voltaje*2	220-240V~ 50/60Hz / 110-240V~50/60Hz					
Potencia	4w	9w	12w	15w	18w	20w
Eficacia*3	Hasta 80 lm/w					
	Hasta 0.5					
Driver LED	Salida fija (externo)					
Conexión	Cable flexible con longitud de 70mm.					
Materiales y finalizado	Carcasa de metal blanco					
Vida útil	15,000 horas (L70B50 @ 25°C)					
Temperatura de trabajo	-20°C < Ta < +40°C					
Clase eléctrica	Class II					
Rango IP	IP20					
Certificaciones	CB, CCC					

*1 La salida del lumen puede ser inferior a 3000K

*2 No todos los tipos pueden adaptarse a 240V/50/60Hz

*3 Algunos tipos lm / w nivel es inferior a 80



Signify Colombiana SAS

Calle 93 No. 11 A-11 Piso 7 Chicó Reservado, Bogotá D.C. - Colombia

PBX: (571) 7421968 / Fax: (571) 422 2670

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co

2019, Julio.

Datos sujetos a cambios