

30ESLED730MV65S

INDUS I

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	30ESLED730MV65S
Nombre (s):	INDUS I
Aplicación:	Punta de poste
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Satinado
Pantalla:	PC
Índice de Protección [IP]:	65
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 30 W

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	30 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.30 A-0.13 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	3 000 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de Día
Ángulo de apertura [°]:	120 °
IRC:	70
Temperatura de Operación:	-20 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Incluye fotocelda



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

REV 3 JUL-2018