

Cable Universal de Sincronización y Carga USB A a Lightning, USB Micro B y USB C, Certificado MFi, Negro, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: M101-006-LMC-BK



El cable todo en uno conecta sus dispositivos móviles Apple, Android y Bluetooth al puerto USB A de su computadora o cargador de pared o auto.

Características

El Cable de Sincronización y Carga USB A Todo en Uno se Conecta a Todos sus Dispositivos Móviles de Uso Frecuente

Ahora puede cargar y sincronizar todos sus dispositivos con un cable y evitar el enredo y desorden de múltiples cables. Este cable USB A cuenta con conectores Apple Lightning, USB Micro B y USB C en el mismo extremo, lo que le permite conectar casi cualquier dispositivo móvil al puerto USB de su computadora, laptop o cargador de pared. El M101-006-LMC-BK no solo carga y alimenta su dispositivo, sino que también sincroniza y transfiere datos a velocidades de USB 2.0 de hasta 480 Mbps.

La Solución de Cable Único Ofrece Flexibilidad para Satisfacer sus Necesidades de Sincronización y Carga

Ideal para casa, oficina o viaje, este versátil cable es compatible con la mayoría de smartphones, tabletas, cámaras digitales, audífonos Bluetooth y bancos de potencia, incluyendo su teléfono Android LG, Google o Samsung Galaxy o tableta Surface Pro. El conector Lightning de 20V 3A (60W) está certificado por MFi para uso seguro con la última generación de dispositivos iPhone, iPad y iPod.

Los Conectores Reversibles se Conectan en Cualquier Dirección

A diferencia de los cables USB tradicionales que se conectan únicamente en una dirección, los conectores reversibles USB C y Lightning de 8 pines se enchufan en un puerto compatible en cualquier dirección para una conexión al instante en cada ocasión.

Destacado

- Un solo cable de carga y sincronización para todos sus dispositivos reduce el desorden—¡Lleve solo uno!
- Compatible con smartphones y tabletas populares de Apple, Android y Surface
- Certificado MFi para una amplia compatibilidad con su dispositivo iPhone, iPad o iPod de Apple
- Soporta velocidades USB 2.0 de hasta 480 Mbps para garantizar carga y transferencias confiables de datos
- Las clavijas Lightning y USB C reversibles se conectan en cualquier dirección para su uso sin complicaciones

Aplicaciones

- Cargue y sincronice su iPhone, iPad, smartphone Android, tableta u otro dispositivo usando el puerto USB de su computadora o cargador de pared alejado a una distancia de hasta a 1.83 m [6 pies]
- Transfiera fotos y otros archivos importantes entre un disco duro externo y sus dispositivos móviles

Requisitos del Sistema

- Computadora, laptop o cargador con puerto USB A
- Dispositivo móvil con puerto Lightning, USB Micro B o USB C
- La mayoría de los dispositivos actuales iPhone, iPad e iPod

El Paquete Incluye

M101-006-LMC-BK – Cable USB A a Lightning, USB Micro B y USB C de Sincronización y Carga (M/3xM), Negro, 1.83 m [6 pies]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332254856
Tecnología	Lightning; USB 2.0 (Alta Velocidad)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Tipo de Cable	Pasivo
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	3
POTENCIA	
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	No
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	LIGHTNING (MACHO)
Lado B - Conector 2	USB C (MALE)
Lado B - Conector 3	MICRO USB B (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
CARGA	
Watts de Carga Total	10
FÍSICAS	
Material de Construcción	TPE, Nylon
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	TPE
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	3.7 mm
Calibre de Alambre (AWG)	19/27
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.91 x 4.57 x 2.36
Peso de Envío (kg)	0.02
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 80 °C [-4 °F a 176 °F]



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	60W (20V / 3A)
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Velocidad de Transferencia de Datos	480 Mbps
Clavija en Ángulo	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	MFi
Product Compliance	RoHS; ALCANCE; UKCA
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.