

Supresor de Sobretensiones con Abrazadera Safe-IT de 6 Tomacorrientes, Tomacorrientes 5-15R, 3 Puertos de Carga USB, Cable de 2.44 m [8 pies], Protección Antimicrobiana

NÚMERO DE MODELO: TLP648UCBAM



Carga y alimenta con seguridad hasta 9 dispositivos, incluyendo laptops y tabletas, durante reuniones y conferencias importantes trabajando desde cualquier lugar.

Características

La Abrazadera Protectora Contra Sobretensión de 6 Tomacorrientes Protege sus Componentes Electrónicos Sensibles

Ideal para su estación de trabajo en casa, en la oficina o para su uso en viajes, este protector contra sobretensión Safe-IT™ cuenta con una capacidad de protección contra sobretensiones de 1080 joules para proteger sus componentes electrónicos delicados incluso contra las sobretensiones y golpes de tensión más fuertes. Debido a que los tomacorrientes residenciales tienen tres hilos —línea viva (H), neutro (N) y tierra (G)— el TLP648UCBAM protege los tres, abarcando los dos modos de protección: el modo completo normal (H-N) y el modo común (N-G / H-G).

La Abrazadera de Escritorio con Resorte Protege el Equipo en Cualquier Estación de Trabajo

Este supresor de sobretensión portátil cuenta con una pinza accionada por resorte que se fija a cualquier superficie plana, lisa de hasta 64 mm [2.5"] de espesor, para que pueda llevarlo con usted a la oficina, dormitorio, sala de conferencias, hotel o cualquier otro lugar que necesite para enchufar sus dispositivos electrónicos. El cable de alimentación de 2.44 m [8 pies] con clavija NEMA 5-15P gira 90 grados para acomodar la instalación en una superficie horizontal o vertical.

Los Tomacorrientes NEMA 5-15R Admiten una Amplia Gama de Aparatos Electrónicos

Enchufe su computadora, impresora, ruteador inalámbrico, lámpara de escritorio u otros aparatos electrónicos del hogar/oficina en seis tomacorrientes NEMA 5-15R para protegerlos contra peligrosas sobretensiones, golpes de tensión y ruido en la línea.

Puertos USB para Cargar Dispositivos Móviles

Este protector de sobretensión con tres puertos USB es ideal para mantener sus dispositivos a plena capacidad. Dos puertos USB-A comparten 2.4 A para cargar su smartphone, tableta y otros dispositivos móviles USB, que además están protegidos de los efectos dañinos de sobretensiones, golpes de tensión e interferencia en la línea. Además de los dos puertos USB-A, un puerto USB-C de 3.0 A carga dispositivos de forma rápida y segura.

El Filtrado de Ruido en la línea por EMI/RFI Ayuda a que su Equipo Funcione Mejor

Este protector de sobretensión filtra las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia perjudiciales que pueden causar daños en el hardware o pérdida de datos. Este filtrado de EMI/RFI

Destacado

- 6 tomacorrientes NEMA 5-15R distribuyen alimentación de CA a equipos conectados de la casa o la oficina
- 1080 joules protegen sus valiosos aparatos electrónicos contra las peligrosas sobretensiones y golpes de tensión
- 2 puertos USB-A/1 USB-C para carga rápida de teléfonos, tabletas y otros dispositivos móviles
- Breaker integrado en el switch de encendido/apagado
- La abrazadera con resorte se fija a una superficie plana de hasta 6.3 cm [2.5 pulgadas] de grosor para utilizarla en cualquier lugar.
- La protección antimicrobiana ayuda a resistir el crecimiento de bacterias, virus, hongos, moho y tizón

El Paquete Incluye

- TLP648UCBAM – Supresor de Sobretensiones con Abrazadera de 6 Tomacorrientes
- Manual del Propietario

también ayuda a que sus componentes conectados funcionen mejor y duren más.

La Protección Antimicrobiana Propicia un Entorno de Trabajo más Seguro, Limpio y Saludable

El Safe-IT TLP648UCBAM ofrece protección antimicrobiana que combate el crecimiento de bacterias, virus, hongos, moho y tizón.

Las Características de Seguridad Premium Protegen sus Equipos Valiosos

El breaker integrado en el switch de encendido/apagado proporciona control de un solo toque para los equipos conectados. El apagado automático corta permanentemente la alimentación a los tomacorrientes si el circuito de protección está incapacitado, lo que evita daños al equipo e indica que se requiere un reemplazo. Un LED verde confirma que su equipo conectado está protegido.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332265807
Tipo de Producto	Supresor de Sobretensiones
Factor de Forma de Carga	Strip
Compatibilidad del Dispositivo	Teléfono; Tableta; Amazon Kindle
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Calibre del Cable de Entrada	Calibre 14
Detalles de la Longitud del Cable de Entrada	Cable de 2.44 m [8 pies]
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	8
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	2.44
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Tomacorrientes	(6) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(2) Sí
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	

LEDs de Diagnóstico	Sí
Interruptores	Switch Manual de Encendido y Apagado
CARGA	
Number of Charging Ports	3
Watts de Carga Total	27
Método de Carga	USB
Tipo de Puerto de Carga	(2) USB A (HEMBRA); (1) USB C (FEMALE)
Puertos de Carga / Amperes	(1) 3A; (2) 2.4A
Protección contra sobrecarga	No
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	1080
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye una completa supresión de sobretensiones en la línea en modo normal (H-N) y en modo común (N-G / H-G).
Especificación de Paso Directo UL1449	500, 500, 600
Filtrado de EMI / RFI	Sí
Inmunidad	Cumple con IEE 587 / ANSI C62.41.
Apagado Automático	Sí
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
Protección para Teléfono/DSL	No
FÍSICAS	
Material de Construcción	Plástico
Color del Cable de Alimentación	Negro
Color del Gabinete	Negro
Orificios o Ranuras para Instalación	No
Color del receptáculo	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.43 x 4.72 x 6.73
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	13.79 x 11.99 x 17.09
Peso de Envío (lb)	1.94
Peso de Envío (kg)	0.88



Powering Business Worldwide



Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5.200 x 2.700 x 5.300
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	13.21 x 6.86 x 13.46
Peso de la Unidad (lb)	1.72
Peso de la Unidad (kg)	0.78
Color de Cable de Entrada	Negro
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Rotatable Outlets	No
Antimicrobiano	Sí
Tecnología GaN	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	CAN/CSA-C22.2 No. 269.3 (Canada); CAN/CSA-C22.2 No.308 (Canada); UL 1449; UL 1363
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	\$50,000 de Seguro Máximo de por Vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.