

Supresor de Sobretensiones Safe-IT de 6 Tomacorrientes, Cargador USB Retráctil, Tomacorrientes 5-15R, 4 Puertos de Carga USB, Cable de 2.44 m [8 pies], Protección Antimicrobiana

NÚMERO DE MODELO: TLP68UBAM



Carga y alimenta con seguridad hasta 10 dispositivos, incluyendo laptops y tabletas, durante reuniones y conferencias importantes trabajando desde cualquier lugar.

Características

El Supresor de Sobretensiones de 6 Tomacorrientes Protege Sus Dispositivos Electrónicos Delicados

Ideal para su estación de trabajo para uso en casa, oficina o viaje, este supresor de sobretensiones Safe-IT™ cuenta con una clasificación de supresión de sobretensiones de 1080 joules para proteger sus componentes electrónicos delicados incluso contra las sobretensiones y golpes de tensión más fuertes. Debido a que los tomacorrientes residenciales tienen tres hilos—línea viva (H), neutro (N) y tierra (G)—el TLP68UBAM protege los tres, abarcando los dos modos de protección: el modo completo normal (H-N) y modo común (N-G / H-G).

Los Tomacorrientes NEMA 5-15R Aceptan una Amplia Gama de Dispositivos Electrónicos

Enchufe su computadora, impresora, ruteador inalámbrico, lámpara de escritorio u otros dispositivos electrónicos para hogar u oficina en seis tomacorrientes NEMA 5-15R para protegerlos contra las peligrosas sobretensiones, golpes de tensión y ruido en la línea. Dos tomacorrientes separados están espaciados para aceptar convertidores de corriente voluminosos o clavijas grandes sin bloquear los tomacorrientes adyacentes.

El Cargador USB Retráctil Ofrece un Fácil Acceso a los Dispositivos Móviles

El cargador USB con cable retráctil de 1.37 m [4.5 pies] se sujeta al borde de su escritorio o superficie de trabajo para un acceso conveniente a cuatro puertos USB A, mientras que las tomas de CA permanecen fuera de su camino. Los puertos USB comparten 3.4A para cargar su smartphone, tableta y otros dispositivos USB móviles.

El Filtrado de Ruido en la Línea por EMI y RFI le Ayuda a Su Equipo a Funcionar Mejor

Este supresor de sobretensiones filtra la interferencia electromagnética e interferencia de radio frecuencia que pueden perturbar su hardware o causar pérdida de datos. Este filtro de EMI y RFI también ayuda a que sus componentes conectados se desempeñen mejor y duren más.

La Protección Antimicrobiana Ayuda a Proporcionar un Entorno de Trabajo Más Seguro, Limpio y Saludable

Destacado

- 6 tomacorrientes NEMA 5-15R distribuyen alimentación de CA al equipo conectado de la casa o la oficina
- 1080 joules protegen sus valiosos aparatos electrónicos contra las peligrosas sobretensiones y golpes de tensión
- 4 puertos USB comparten 3.4A para carga de teléfonos, tabletas y otros dispositivos móviles
- El cargador USB retráctil se sujeta a su escritorio para mantener los dispositivos móviles al alcance de la mano
- La protección antimicrobiana ayuda a resistir el crecimiento de bacterias, virus, hongos, mohos y tizón

El Paquete Incluye

- TLP68UBAM – Supresor de Sobretensiones de 6 Tomacorrientes con Cargador USB Retráctil
- Manual del Propietario

El Safe-IT TLP68UBAM cuenta con protección antimicrobiana que ayuda a resistir el crecimiento de bacterias, virus, hongos y mohos.

Las Características de Seguridad Premium Protegen Su Valioso Equipo

El switch de encendido y apagado proporciona control sobre el equipo conectado con solo un toque. El apagado automático corta permanentemente la alimentación a los tomacorrientes si el circuito de protección está incapacitado, evitando daños al equipo e indicando que se requiere reemplazo. Un LED verde confirma que su equipo conectado está protegido.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332265814
Tipo de Producto	Supresor de Sobretensiones
Factor de Forma de Carga	Strip
Compatibilidad del Dispositivo	Teléfono; Tableta; Amazon Kindle
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V (110V ~ 125V)
Características de la Clavija de entrada	Ángulo Recto (36D)
Calibre del Cable de Entrada	Calibre 14; SJT
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Amperes de Sobretensión Máximos	36000
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	8
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	2.44
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Tomacorrientes	(6) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(4) Sí
Tomacorrientes en Ángulo Recto	Sí
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	

LEDs de Diagnóstico	Sí
Interruptores	Combinación de breaker automático de CA y switch de encendido y apagado de 2 posiciones.
Detalles de LEDs de Diagnóstico	LED incorporado confirma el estado "protección presente" (verde) del supresor.
CARGA	
Number of Charging Ports	4
Amperes de carga totales	3.4A
Watts de Carga Total	17
Método de Carga	USB
Tipo de Puerto de Carga	(4) USB A (HEMBRA)
Puertos de Carga / Amperes	(4) 3.4A
Protección contra sobrecarga	No
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	1080
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye una completa supresión de sobretensiones en la línea en modo normal (H-N) y en modo común (N-G / H-G).
Especificación de Paso Directo UL1449	400V
Filtrado de EMI / RFI	Sí
Apagado Automático	Sí
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
Protección para Teléfono/DSL	No
FÍSICAS	
Material de Construcción	Plástico
Color del Cable de Alimentación	Negro
Color del Gabinete	Negro
Orificios o Ranuras para Instalación	No
Color del receptáculo	Negro
Peso de Envío (lb)	1.63
Peso de Envío (kg)	0.74
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	8.300 x 3.600 x 1.400



Powering Business Worldwide



Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	24 x 17 x 4.6
Peso de la Unidad (lb)	1.8
Peso de la Unidad (kg)	0.82
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Rotatable Outlets	No
Antimicrobiano	Sí
Tecnología GaN	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	cUL Listed; UL 1449; UL 1363; UL Listed
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	\$50,000 de Seguro Máximo de por Vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.