

Hoja de datos del producto QO130L200G

Características



Principal

Tipo de producto o componente	Load Center ((*))
Gama de producto	QO
Tipo de cubierta	Order separately

Complementario

Tipo de centro de carga	Convertible Mains (lugs) ((*))
[In] Corriente nominal	200 A
Número de espacios	30
Intensidad de cortocircuito	65 kA
Número de circuitos	30
Número de interruptores de circuito tándem	0
Número de fases de la red	1 fase
[Ue] Tensión nominal de empleo	120/240 V AC
Calibre AWG	AWG 6...250 kcmil aluminium/copper
Conexión eléctrica	Lugs ((*))
Composición del dispositivo	Grounding bar included (not installed) ((*))
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*))
Configuración de cableado	3 cables
Material	Tin plated copper ((*)), estado 1 embarrado eléctrico
Material del envoltorio	Chapa de acero soldado
Acabado de superficie	Baked enamel gris
Número de caja	9
Altura	758 mm
Anchura	362 mm
Par de apriete	250 lbf.in (AWG 4...250 kcmil)

Entorno

Grado de protección nema	NEMA 1 para interior
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C 40 °C
Certificaciones de producto	Registrado por UL

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------