Hoja de datos del producto PK12GTA
Características

Principal

Gama de producto	QO
Tipo de producto o componente	Load Center Grounding Bar Assembly

Complementario

Número de conectores	12
Calibre AWG	AWG 14...AWG 4 cobre AWG 12...AWG 4 aluminio
Equipo suministrado	2 tornillo
Bar length	119 mm
Maximum length of segment	80 mm
Montaje del dispositivo	Direct mounting ((*)) parte posterior del armario
Par de apriete	20 Lbf.In (AWG 14...AWG 10) 20 Lbf.In - tipo de cable: AWG 12...AWG 10) 25 Lbf.In - tipo de cable: AWG 8) 35 Lbf.In - tipo de cable: AWG 6...AWG 4) 25 Lbf.In - tipo de cable: AWG 14...AWG 12) 25 lbf.in - tipo de cable: AWG 12...AWG 10)

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.