

16362-HGR

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado hospitalario para trabajos extrapesados, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20 R, 2 polos, 3 hilos, puesta a tierra automática - Rojo



Color :  Rojo

Código UPC : 078477818794

País de origen : Contáctese con el servicio al cliente.

NEMA :  5-20 R

Available Colors :



Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 1 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 20 A

Aumento de temperatura : Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

Cable : 3 conductores

Conexión a tierra : puesta a tierra automática

Limitación de corriente : Máxima corriente nominal

Polo : dos polos

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V por UL498

Voltaje : 125 V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 según UL94

Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Clips de conexión a tierra : Recubierto de latón

Color : Rojo

Contactos de línea : Latón, tres deslizamientos, grosor de 0,1 cm

Horquilla : Acero recubierto de zinc

Material de la correa : acero

Material del cuerpo : Nylon

Tornillo de conexión a tierra : Latón 8-32

Tornillos de terminal : Latón 10-32

Tuercas de abrazadera : Acero recubierto de zinc

material de la superficie : Nylon

Especificaciones mecánicas

Finalización : Cableado posterior o lateral

ID del producto : Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Terminal de centro : 14-10 AWG

Características del producto

Color : Rojo

Grado : Grado hospitalario para trabajos extrapesados

Marca : Decora Plus

NEMA : 5-20 R

Tipo de producto : Duplex Receptacle Outlet

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

CSA C22.2 n.º 42 : Archivo 152105

Garantía : Limitada de diez años

NEMA : WD-6

NOM : 057

UL498HG : Archivo E13399

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·
FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-
1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/

