


278-S00

30 A, 125/250 V, NEMA 14-30R, 3P, 4W, Receptáculo de montaje empotrado, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Cableado lateral, Correa de acero: negro
ADVERTENCIA:



Código UPC : 078477695319

País de origen : Mexico



Fabricados con termoplástico duradero, los receptáculos de alimentación de Leviton están equipados con contactos de calibre pesado y cable de cobre de doble aleación., contactos de aleación de cobre de gran calibre y dos hilos. Para garantizar que el cableado sea correcto y rápido, los terminales tienen marcas de identificación. Los receptáculos de montaje empotrado encajan en la amplia gama de placas de pared de 5,5 cm de diámetro de Leviton y se incluyen las piezas de montaje.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 30 A

Aumento de temperatura : 30 °C como máximo tras 50 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal

Cable : 4

Conexión a tierra : Conexión a tierra

Limitación de corriente : Máxima corriente nominal

Polo : 3

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V por UL498

Voltaje : 125 V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por UL94

Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Color : negro

Contactos de línea : Latón, deslizamiento doble

Material de la correa : Acero galvanizado

Material del cuerpo : Termoplástico

material de la superficie : Termoplástico

Especificaciones mecánicas

ID del producto : Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

ID del terminal : X= Fase, Y= Fase, W= Neutro, G= Tierra

Terminal de centro : Hasta 4 AWG

Características del producto

Color : negro

NEMA : 14-30R

Normas y certificaciones

ANSI : C73

Archivo : E13399

CSA : 22.2 n.º 42, C22.2 n.º 14, C22.2 n.º 65


Garantía : Limitada de diez años

NEMA : WD-6

NOM : NOM - ANCE

UL : UL 498, UL 486E

Wiring Diagram



SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>	
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

