# CS115-2I

15 A, 120/277 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de un polo, Grado de especificación comercial, Conexión a tierra, Cableado lateral, - Marfil

**Color :** Marfil

**Código UPC :** 078477815533

**País de origen :** United States

**Cumple con los estándares de ROHS :** Sí

**Available Colors :**

Almendra claro

Blanco

Gris

Marrón

Los interruptores de especificación de grado comercial de Leviton están diseñados para ofrecer confiabilidad sobresaliente y rendimiento superior en entornos comerciales. Sus aplicaciones ideales incluyen instalaciones municipales, edificios gubernamentales, centros comerciales, grandes almacenes, hospitales e instalaciones de cuidado de la salud, edificios de oficinas, escuelas, universidades, casas de culto e instituciones culturales. Leviton ofrece una gran selección de interruptores comerciales de 15 y 20 A, disponibles en un gran número de colores, opciones de cableado y otras características.

## Información técnica

### Clasificaciones de potencia de CA

**Clasificación de CV :** 1/2 CV 120 V / 2 CV 240 V

### Especificaciones eléctricas

**Amperaje :** 15 A

**Aumento de temperatura :** Elevación de 30 grados Celsius como máximo

**Máx. Amperaje :** 12 A

**Tensión dieléctrica :** Resiste 1500 V durante 1 min.

**Voltaje :** 120/277 V CA

### Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad :** Clasificado V-2 por UL94

**Temperatura de funcionamiento :** -40 ºC a 65 ºC

### Especificaciones del material

**Alternador :** Policarbonato

**Color :** Marfil

**Contactos :** Plata-cadmio, grosor de 0,031

**Material básico :** PBT

**Material de la correa :** acero

**Material de la cubierta :** Nylon

**Material del actuador :** Policarbonato

**Material del cuerpo :** Termoplástico

**Tornillos de terminal :** Acero 8-32

### Especificaciones mecánicas

**Finalización :** Cable lateral

**ID del producto :** Estampada en la correa

**ID del terminal :** Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Rango de torsión :** 1,3-1,6 N m

**Terminal de centro :** 14-12 AWG

### Características del producto

**Color :** Marfil

### Normas y certificaciones

**ANSI :** C-73

**CSA C22.2 n.º 111 :** Archivo n.º 152105

**Clasificación de la especificación federal WS896E de UL :** Archivo #E7458

**Estándar UL :** UL 20

**Garantía :** Limitada de diez años

**NEMA :** WD-1 y WD-6

**NOM :** 057

## Dimensional Diagram




## Wiring Diagram
### Single Pole




## SPECIFICATION SUBMITTAL

| JOB NAME: | CATALOG NUMBERS: | |
|---|---|---|
| | | |
| JOB NUMBER: | | |

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): +1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

**Leviton S. de R.L. de C.V.**
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

**Visit our Website at: www.leviton.com**
© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/