

Paneles de Parcheo NetKey™ (continuación)



Referencia	Descripción
Ménsula de montaje en pared	
WB89D	Soporte de montaje en pared, ideal para usarse con paneles de impacto de 12 puertos, o paneles modulares
Barras de reducción de tensión	
SRB19BLY	Barra de reducción de tensión que se extiende 2" del rack estándar de 19", para soporte adicional del cable.
SRBM19BLY	Barra de reducción de tensión y abrazaderas para Cables Tak-Ty™ Hook & Loop, para soporte adicional del cable.
SRB19D5BL	Barra de reducción de tensión que se extiende 2" del rack; soporta, gestiona y permite un ángulo de curvatura adecuado
SRB19MDBL	Barra de reducción de tensión en varias profundidades, se extiende 2" del rack; soporta, gestiona y permite un ángulo de curvatura adecuado. Ideal para usar en instalaciones de cobre en categoría 6A.
SRBS19BL-XY	Barra recta de reducción de la tensión.
SRBBRKT	Soporte de fácil liberación para barras de reducción de tensión, convierte tornillos convencionales en tornillos de fácil liberación.
Rellenador de Paneles	
TLBP1S-V	Panel ciego 1RU, su instalación no requiere herramientas, perforaciones cuadradas de 9.52mm (3/8 in.).
TLBP1R-V	Panel ciego 1RU, su instalación no requiere herramientas, perforaciones redondas, con tap, M5 (#10) o M6 (#12).
TLBP2S-V	Panel ciego 2RU, su instalación no requiere herramientas, perforaciones cuadradas 9.52mm (3/8 in.).
TLBP2R-V	Panel ciego 2RU, su instalación no requiere herramientas, perforaciones redondas, con tap, M5 (#10) o M6 (#12)
CPAF1BLY	Panel Ciego angulado, 1 RU.
CPAF2BLY	Panel Ciego angulado, 2 RU.

Placas de pared NetKey™

- Aceptan Módulos NetKey™
- Disponibles en varias densidades de puertos
- Etiquetas opcionales para fácil identificación de puertos



Referencia	Descripción	Color
Placas de pared de montaje atornillado ‡		
NK*FNIW	Placa de pared vertical, single gang.	Blanco mate
NK**FIWY	Placa de pared vertical, single gang o double gang, con etiquetas.	Blanco mate
NK^HSFIWY	Placa de pared horizontal, single gang, inclinada, con etiquetas.	Blanco mate
NK4VSIW	Placa de pared single gang, inclinada, con etiquetas, de 4 puertos.	Blanco mate
Barras de alivio de tensión		
NK^^^S	Placa de pared vertical, single gang, en acero inoxidable.	Blanco mate
Placas 45mm x 45mm		
NKFS2AW	Adaptador de 45 x 45 mm con una entrada inclinada con espacio para dos módulos NetKey™	Arctic White
NKFS2SAW	Adaptador de 45 x 45 mm con una entrada inclinada con tapa quita polvo con espacio para dos módulos NetKey™	Arctic White

* Disponibles en configuraciones de densidad de 1, 2, 3 y 4 puertos
 ** Disponibles con Single gang, con configuraciones de densidad de 1, 2, 3, 4 y 6 puertos, y double gang, con configuraciones de densidad de 8 o 12 puertos.
 ^ Disponible en configuraciones de densidad de 2 o 4 puertos.
 ^^ Disponible en configuraciones de densidad de 2, 4 o 6 puertos.
 ‡ Para colores estándar diferentes a IW (Blanco Mate), reemplace el sufijo por EI (Marfil Eléctrico), WH (Blanco), IG (Gris Internacional), BL (Negro). NK2HSF**Y y NK4HSF**Y no disponibles en BL (Black)