

Testboy Profi III LCD

Comprobador de tensión bipolar con test diferencial

El Testboy Profi III LCD es el nuevo modelo estrella de nuestra probada serie Profi. El innovador comprobador de tensión de dos polos convence con su amplio espectro de potencia y manejo práctico con una sola mano. Permite comprobaciones sin contacto de los dedos y, gracias al máximo nivel de seguridad CAT IV 1000 V, es adecuado también desde ahora para mediciones en vehículos híbridos y eléctricos así como en equipos fotovoltaicos.

Sus ventajas

- | Máximo nivel de seguridad CAT IV 1000 V
- | Gran pantalla LCD iluminada
- | Rango de tensión hasta 1000 V CA y 1400 V CC
- | Medición de resistencia de 10 hasta 199,9 kΩ
- | Indicación de frecuencia hasta 500 Hz
- | Método de medición T-RMS para tensión no sinusoidal p.ej. en la industria



ESPECIFICACIONES

	Testboy Profi III LCD
Indicación	Óptica, LCD
Selección del rango de comprobación	Automático
Rango de tensión	3 – 1000 V CA (T-RMS/RMS) 4 – 1400 V CC
Categoría de sobretensión	CAT IV 1000 V
Comprobación de resistencia	10 – 199,9 kΩ
Control de continuidad	0 – 10 kΩ con señal acústica
Rango de frecuencia	0 – 500 Hz
Indicador de fases	> 100 V CA
Comprobación de fases de un polo	Sí
Comprobación de campo magnético rotativo de dos fases	Sí, > 200 V CA
Test de control FI/RCD/Diferencial	30 mA a 230 V CA mediante dos teclas
Polaridad	Sí (– en el LCD)
Indicación PELV	Óptica y con vibración
Iluminación de los puntos de medición	LED blanco
Función Data-Hold	Tensión y resistencia
Auto-Power-Off	Sí
Adaptador de puntas de prueba de 4 mm	Desenroscable
Grado de protección	IP 65
Norma	EN 61243-3:2014
Dimensiones	300 × 75 × 20 mm
Peso	270 g
Alimentación	2 × 1,5 V AAA (Indicación de posible tensión incluso sin pila)
Color	Rojo/negro
Accesorios (opcional)	bolso

